


| COMPOSANTS | OPÉRATIONS | FRÉQUENCE |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| ENTRAÎNEMENTS | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tension de chaîne et alignement : déposer la chaîne pour vérifier l'absence de point dur. ◦ Lubrification chaîne et galets : au gasoil ou huile base téflon-TPFE. | Avant chaque campagne |
| DOUBLE-DISQUES OUVREURS | <p>Pointe de protection : à changer si déformée</p> <p>Zone de contact entre disques $\geq 4-5$ cm, $\varnothing \geq 360$mm. (Attention, filetage inversé à gauche de l'élément)</p> <p>Racleur : régler en contact sur le disque, changer si usé</p> <p>Décrottoir de roue de jauge : régler à 5mm de la roue</p> | Hebdomadaire |
| ROUES DE JAUGE | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifier le jeu et le contact avec les disques ouvreurs ◦ Maintenir le contact en ajustant le nombre de rondelles de calage <p>Attention, filetage inversé à gauche de l'élément</p> | Avant chaque campagne |
| SOC ET POINTES | <p>Soc ou pointe de semis : à changer si arrondi</p>  | Avant chaque campagne |
| GOULOTTE | Aucune usure tolérée | Avant chaque campagne |
| CELLULES DE COMPTAGE DES GRAINES | Nettoyer à l'air comprimé, avec un chiffon propre et humide, ou une brosse douce | Tous les 2 jours |